

filtropura



- PARA UTILIZARSE CON FILTROS DE 2.5" X 10"
- CARCASAS CERTIFICADAS CON NSF
- CONEXIONES DE 1/4", 3/8" Y 1/2" HEMBRA NPT ESTÁNDAR
- OPCIONAL; CONEXIÓN RÁPIDA DE 3/8"

SERIE HF2 PORTACARTUCHOS SLIM

PORTACARTUCHOS FILTROPURA SERIE HF2

Los portacartuchos están fabricados de polietileno reforzado aprobado por la FDA, los portacartuchos transparentes están fabricados de Lexan para utilizarse con cartuchos filtrantes de 9 7/8" y 10" de largo.

Conexiones disponibles en 1/4", 3/8" y 1/2" Hembra NPT.

Conexiones rápidas de 3/8" también disponible.

Los portacartuchos pueden ser usados en aplicaciones de pre y post filtración para sistemas de osmosis inversa, filtros de punto de uso, food service y maquinas de hielo entre otros usos.

Los portacartuchos Filtropura han sido probados y certificados por la NSF Internacional de acuerdo a la norma NSF/ANSI 42.



Instapura Pureza al instante

SERIE HF2 PORTACARTUCHOS SLIM

CONEXIÓN RÁPIDA DE 3/8" DISPONIBLE*



Probado y Certificado por NSF Internacional de acuerdo a los estandares ANSI/NSF 42



MATERIAL DE FABRICACIÓN

- VASO: POLIPROPILENO, SAN & LEXAN
- TAPA: POLIPROPILENO
- EMPAQUE: BUNA-N
- TEMPERATURA MÁXIMA: 125°F (51.7°C)
- PRESIÓN MÁXIMA: 100 PSI (7 BAR)

APLICACIONES

- Osmosis inversa
- Residencial
- Fotografía
- Bebidas
- Maquinas de hielo
- Equipos de rocío

GUÍA DE PARTES

FH	09	10	WH	14	WH	XX
FILTER HOUSING	HOUSING STYLE 09 = 100 psi	BOWL/BODY CART LENGTH 10 = 10"	BOWL/BODY COLOR BK = Black BL = Blue WH = White CL = Clear	CONNECTION TYPE 14 = 1/4" 38 = 3/8" 12 = 1/2" QC = 3/8"	CAP COLOR WH = White BK = Black	PRESSURE RELIEF BLANK = No PR = Yes

*SOBRE PEDIDO.

DISTRIBUIDO POR:



www.instapura.com.mx