

### Válvulas de control FLOTROL para tratamiento de agua

- Filtros nextSand, de Zeolita, Multicapa o Arena
- Filtros de Carbón Activado
- Suavizadores
- Descalcinizadores
- Filtros para remoción de hierro, manganeso, ácido sulfhídrico y nitratos.
- Filtros neutralizadores



Catálogo	Material	E/S	Base	Tubo Central	Dren	Salmuera	Volumen de Resina FT <sup>3</sup>	Servicio LPM@15 psi	Servicio Cv	Retrolavado LPM@25 psi	Retrolavado Cv
<b>Válvulas residenciales</b>											
F20	FRP	1.0"	2.5"	1.05"	0.5"	3/8"	0.5-4	74	5.0	26	1.4
N25	FRP	1.0"	2.5"	1.05"	0.5"	3/8"	0.5-4	74	5.0	64	3.4
T25	FRP	1.0"	2.5"	1.05"	0.5"	3/8"	0.5-4	56	3.8	64	3.4
<b>Válvulas comerciales</b>											
F30	BLP	1.0"	2.5"	1.05"	1.0"	½"	4-15	93	6.4	94	5.0
F40	BLP	1.5"	4.0"	1.90"	1.0"	½"	4-15	185	12.7	185	9.8
F50	BLP	2.0"	4.0"	1.90"	1.0"	½"	4-15	378	25.8	94	5.0
F60	BLP	2.0"	4.0"	2.37"	2.0"	1.0"	30-70	370	25.3	378	20
<b>Válvulas industriales</b>											
F90	FRP	3.0"	6.0"	3.50"	2.0"	1.0"	30-70	927	49	378	20

FRP= Fibra de Polímero Reforzada BLP= Bronce Libre de Plomo E/S= Entrada / Salida

#### OPCIONES DE EQUIPAMIENTO:

Catálogo	Válvula Salmuera BLFC	Válvula Seguridad Salmuera SBV	Inyectores	Relleno Salmuera RFC	Restrictor de Flujo BWFC
<b>Válvulas residenciales</b>					
F20 N25 T25	Pequeño	Pequeño	075-100-200-400	0.47-0.95-1.90-3.79 lpm 0.125-0.25-0.5-1.0 gpm	5.68 - 6.45 - 10.22 - 13.25 - 26.50 lpm 1.5 - 1.7 - 2.7 - 3.5 - 7.0 gpm
<b>Válvulas comerciales</b>					
F30 F40 F50	Mediano	Mediano	10 - 15	19.0 lpm 5.0 gpm	un dren de 1" 38, 56, 95 lpm 10,15, 25 gpm
F60	Grande	Grande	50 - 70	37.8 lpm / 10.0 gpm	dos drenes de 1" con 4 restrictores de flujo para: 113 - 378 lpm 30.0 - 100 gpm
<b>Válvulas industriales</b>					
F90	Grande	Grande	50 - 70	37.8 lpm / 10.0 gpm	dos drenes de 1" con 4 restrictores de flujo para: 113 - 378 lpm 30.0 - 100 gpm

[www.instapura.com.mx](http://www.instapura.com.mx)