

Tanque: Termoplástico (FDA) de una sola pieza reforzado con fibra de vidrio.

Válvulas: FLOTROL/Instapura en operación: Electromecánica, Electrónica/Digital y Manual.

Material Filtrante: Resina para suavizador Canateck ó similar.



Catálogo	Capacidad en: Granos / kg de sal		Flujo de operación LPM					Ø E/S	Medida de tanques		Medio Pie ³
	Máxima	Mínima	Continuo	ΔP	Pico	ΔP	Retro		Suavizador	Salmuera	
IPS-0010-XXXX-X	6,200 / 2	4,000 / 1	9	3	19	5	5	*1.0"	7" x 13"	GABINETE	0.20
IPS-0015-XXXX-X	15,000 / 3	10,000 / 2	9	3	19	5	5	*1.0"	7" x 35"	15" x 32"	0.50
IPS-0022-XXXX-X	22,500 / 5	15,000 / 3	14	4	28	8	6	*1.0"	8" x 44"	18" x 33"	0.75
IPS-0030-XXXX-X	30,000 / 6	20,000 / 3	19	5	38	10	8	*1.0"	9" x 48"	18" x 33"	1.00
IPS-0045-XXXX-X	45,000 / 9	30,000 / 4	28	7	57	18	10	*1.0"	10" x 54"	18" x 33"	1.50
IPS-0060-XXXX-X	60,000 / 14	40,000 / 12	38	8	76	24	15	*1.0"	12" x 52"	18" x 40"	2.00
IPS-0090-XXXX-X	90,000 / 20	60,000 / 8	57	10	100	25	19	*1.0"	14" x 65"	24" x 50"	3.00
IPS-0120-XXXX-X	120,000 / 27	80,000 / 11	76	15	104	25	26	*1.0"	16" x 65"	24" x 50"	4.00
IPS-0150-XXXX-X	150,000 / 34	100,000 / 14	77	15	104	25	34	*1.0"	18" x 65"	24" x 50"	5.00
			114	12	184	25	34	1.5"			
			114	8	227	18	34	2.0"			
IPS-0210-XXXX-X	210,000 / 48	140,000 / 19	82	15	109	25	45	*1.0"	21" x 62"	24" x 50"	7.00
			132	13	201	25	45	1.5"			
			132	7	265	17	45	2.0"			
IPS-0300-XXXX-X	300,000 / 68	200,000 / 28	83	15	11	25	57	*1.0"	24" x 72"	24" x 50"	10.00
			151	15	206	25	57	1.5"			
			151	7	368	25	57	2.0"			
IPS-0450-XXXX-X	450,000 / 102	300,000 / 41	86	15	114	25	95	*1.0"	30" x 72"	30" x 50"	15.00
			162	15	217	25	95	1.5"			
			284	15	406	25	95	2.0"			
IPS-0600-XXXX-X	600,000 / 136	400,000 / 55	313	15	423	25	132	2.0"	36" x 72"	39" x 48"	20.00
			380	7	757	19	132	3.0"			
IPS-0750-XXXX-X	750,000 / 170	500,000 / 68	313	15	423	25	132	2.0"	36" x 72"	48" x 60"	25.00
			380	7	757	19	132	3.0"			
IPS-0900-XXXX-X	900,000 / 205	600,000 / 82	321	15	431	25	189	2.0"	42" x 72"	50" x 60"	30.00
			568	11	985	25	189	3.0"			
IPS-1200-XXXX-X	1,200,000 / 270	800,000 / 109	330	15	439	25	227	2.0"	48" x 72"	50" x 60"	40.00
			750	15	1,033	25	227	3.0"			
IPS-1500-XXXX-X	1,500,000 / 300	1,000,000 / 120	335	15	445	25	303	2.0"	54" x 72"	50" x 60"	50.00
			786	15	1,072	25	303	3.0"			
IPS-1800-XXXX-X	1,800,000 / 360	1,200,000 / 180	243	15	454	25	379	2.0"	63" x 72"	50" x 60"	60.00
			835	15	1,122	25	379	3.0"			

LPM=Litros por minuto. ΔP=Caída de presión en psi. Ø=Diámetro en pulgadas. Flujo continuo @5gpm/ft³. Flujo pico @10gpm/ft³.

EME-T=Electromecánico con Timer. EME-M=Electromecánico con Medidor. SVE-T=Electrónica con Medidor. MVE=Electrónica expandible para dúplex, triplex o cuádruplex. MNL=Manual. *La conexión estándar de fabrica es de 1.0", si requiere conexión a ¾" se debe adquirir el by-pass de ¾" por separado. Equipos de mayor capacidad disponibles. Presión de trabajo: Mín. 30 psi. Máx. 100 psi. Temperatura máx. 40°C. La capacidad está calculada en base a: Máx. 6.8 kg de sal. Mín. 2.8 kg de sal por pie cúbico de resina.